





LED Einbaudownlight aus Aluminium
Pulverbeschichtet in weiß, schwarz oder silber matt
Vakuumbedampfter Alureflektor in 3 Ausstrahlwinkeln
Strahlerelement 30° schwenkbar

Aluminium LED downlighter
White, black or silver matt powder coated
Vacuum deposited reflector in 3 beam angles
30° tilting

Incasso a LED in alluminio
Verniciato a polveri in bianco, nero o grigio opaco
Ottiche in 3 fasci di emissione
Orientabile a 30°

Dimmbare Versionen / dimmable versions
635-XXXXXXXXng6ad = analog dimm. 1 - 10 V
635-XXXXXXXXng6ddd = DALI dimm.

W3 = LED 3000K / **PREMIUM CRI>90**
W4 = LED 4000K / **CRI>90**

A++ – A

IP20

NOW 2 SQUARE R


220-240V AC · Binning SDCM 3
inkl. Konverter / incl. converter

SYS 13W			SYS 19W		
635-2120**429**X**ng6**	W3 16°	1350lm	**635-**2170**429**X**ng6**	W3 16°	1840lm
635-2120**224**X**ng6**	W4 16°	1440lm	**635-**2170**224**X**ng6**	W4 16°	1970lm
635-2120**459**X**ng6**	W3 25°	1350lm	**635-**2170**459**X**ng6**	W3 25°	1840lm
635-2120**254**X**ng6**	W4 25°	1440lm	**635-**2170**254**X**ng6**	W4 25°	1970lm
635-2120**489**X**ng6**	W3 40°	1350lm	**635-**2170**489**X**ng6**	W3 40°	1840lm
635-2120**284**X**ng6**	W4 40°	1440lm	**635-**2170**284**X**ng6**	W4 40°	1970lm

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

X = **FARBE/COLOUR**

SM **silver matt** = 4
W **white** = 5
S **black** = 6



NOW 2 SQUARE R

Design: INHOUSE

